

Não pense que a Maggion faz só câmaras de ar.

Maggion é o bom porque tem a melhor relação custo-benefício em todos os tipos de câmaras e pneus. Genuinamente brasileira e há mais de 79 anos no mercado, a Maggion fabrica também pneus para os mais diversos usos e aplicações, como em veículos industriais, de passeio, utilitários, caminhões, agrícolas e motos.

Distribuidor Autorizado Maggion



Maggion Indústrias de Pneus e Máquinas Ltda.

T 11 2229.9200 F 11 2229.9293 / 2461.1157

Rua José Campanella, 467
CEP 07112-100 Guarulhos SP
www.maggion.com.br

CÂMARAS DE AR

02/2012



CÂMARAS DE AR

Tabela de Aplicação das Câmaras de Ar

Industriais	Válvula	Medida de Pneus			
MG-8	TR-125	2.50-8	3.25-8	-	-
MJ-8	TR-125	3.50-8	-	-	-
MA-8	TR-13	155/50-8	14.5x6.0-8	4.00-8	-
MB-8	TR-13	17x7.5-8	18x9-8	18x8.5-8	18.5x8.5-8
5.00-8	TR-87	5.00-8	-	-	-
6.00-9	TR-135	6.00-9	-	-	-
6.50-10	TR-135	6.50-10	-	-	-
7.00-12	TR-460	7.00-12	-	-	-
7.00/7.50-15	TR-460	7.00/7.50-15	-	-	-
8.25-15	TR-460	8.25-15	-	-	-

Motocicletas Motonetas	Válvula	Medida de Pneus								
3.50-10	TR-87	3.50-10	-	-	-	-	-	-	-	-
MG-16	TR-4	2.25-16	2.50-16	2.75-16	3.00-16	3.25-16	3.50-16	90/90-16	90/80-16	80/100-16
MG-17	TR-4	2.1/4-17	2.25-17	2.50-17	2.75-17	60/100-17	-	-	-	-
MJ-14	TR-4	80/100-14	110/80-14	-	-	-	-	-	-	-
MJ-17	TR-4	4.60-17	100/80-17	110/70-17	110/90-17	120/90-17	130/80-17	130/90-17	130/70-17	140/70-17
MG-18	TR-4	2.50-18	2.75-18	3.00-18	3.25-18	90/90-18	100/80-18	3.1/4-18	-	-
MJ-18	TR-4	3.50-18	4.00-18	4.10-18	110/80-18	120/80-18	130/80-18	100/90-18	110/90-18	120/90-18
MJ-19	TR-4	2.75-19	3.60-19	90/90-19	100/90-19	110/90-19	120/80-19	-	-	-
MG-21	TR-4	90/90-21	3.00-21	2.75-21	-	-	-	-	-	-

Caminhões	Válvula	Medida de Pneus							
7.00/7.50 - 16 PREMIUM	SC-95	7.50-16C	7.00-16C	-	-	-	-	-	-
7.00/7.50-16	TR-460	7.50-16	7.00-16	-	-	-	-	-	-
7.00/7.50-16 PREMIUM	SC-84	7.50-16C	7.00-16C	-	-	-	-	-	-
9.00R20	TR-464	9.00R20	9.00-20	-	-	-	-	-	-
9.00R20 PREMIUM	SC-115	9.00R20	9.00-20	-	-	-	-	-	-
10.00R20	TR-464	10.00R20	10.00-20	-	-	-	-	-	-
10.00R20 PREMIUM	SC-132	10.00R20	10.00-20	-	-	-	-	-	-
11.00R22	TR-464	11.00R22	11.00-22	-	-	-	-	-	-
11.00R22 PREMIUM	SC-132	11.00R22	11.00-22	-	-	-	-	-	-
275/80R22.5	TR-462	275/80R22.5	305/70R22.5	295/75R22.5	10R22.5	11R22.5	10-22.5	11-22.5	-
295/80R22.5	TR-462	295/80R22.5	12R22.5	-	-	-	-	-	-

Grader	Válvula	Medida de Pneus							
KM 24	TR-220A	13.00-24	14.00-24	-	-	-	-	-	-

Tabela de Aplicação das Câmaras de Ar

Passeio / Camionetas	Válvula	Medida de Pneus								
RG-13	TR-13	5.90-13	6.40-13	145R13	155R13	6.45-13	165/80R13	165R13	165/70R13	175/70R13
RG-13/14	TR-13	6.45-13	5.90-14	6.45-14	165R13	165/80R13	165/70R13	175/70R13	165/70R14	185/60R14
RG-14	TR-13	5.20-14	5.90-14	6.45-14	145R14	155R14	165R14	165/70R14	185/60R14	-
RK-14	TR-13	6.00-14	6.50-14	6.70-14	6.95-14	7.00-14	7.35-14	175R14	175/70R14	185/70R14
CA 15/16	TR-13	185R14	185/65R14	195/65R14	195/60R14	205/60R14	-	-	-	-
CA 15/16	TR-13	7.60-15	7.75-15	8.25-15	F70-15	-	-	-	-	-
F-15	TR-13	175/65R15	185/55R15	185/60R15	185/65R15	195/50R15	195/55R15	195/60R15	195/65R15	-
F-15	TR-15	5.00-15	5.60-15	5.90-15	6.45-15	165-380	135R15	145R15	155R15	165R15
A-20/21	TR-35	4.50-21	-	-	-	-	-	-	-	-

Agrícola	Válvula	Medida de Pneus								
5.00/6-12	TR-15	5.00/6-12	6.5/80-12	-	-	-	-	-	-	-
CA 15/16	TR-15	7.10-15	7.60-15	7.75-15	8.25-15	F70-15	6.95-16	6.70-15	-	-
CA 15/16	TR-15	5.50-16 Agr	6.00-16 Agr	6.00-16	6.50-16 Agr	-	-	-	-	-
PA 15/16	TR-15	9L15 Agr	9.00-16 Agr	11L15 Agr	9-15 LT	10-15 LT	11-15 LT	10-16 LT	-	-
K-15	TR-218A	7.5L-15	-	-	-	-	-	-	-	-
K-16	TR-15	6.50-16	6.50-16C	6.70-16C	7.00-16	7.50-16 Agr	8.25-16	-	-	-
7.00/7.50-16	TR-15	7.50-16C	7.00-16C	-	-	-	-	-	-	-
7.00-18/7.50-18 Agr	TR-15	7.00-18 Agr	7.50-18 Agr	-	-	-	-	-	-	-
4.00-15	TR-15	4.00-15	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5/80-18	TR-15	10.5/80-18	-	-	-	-	-	-	-	-
12.4-24	TR-218A	12.4R24	12.4-24	13.6R24	13.6-24	-	-	-	-	-
14.9-24	TR-218A	14.9-24	14.9R24	13.6-24	13.6R24	-	-	-	-	-
14.9-26/28	TR-218A	14.9-26	14.9R26	14.9R28	14.9-28	-	-	-	-	-
16.9/18.4-30	TR-218A	16.9R30	16.9-30	18.4R30	18.4-30	18.4R28	18.4-28	21L-30	-	-
23.1-30	TR-218A	23.1R30	23.1-30	660/70R30	620/75R30	-	-	-	-	-
FM 15.5	TR-15	400/60-15.5	-	-	-	-	-	-	-	-
FM 18	TR-218A	7.00-18	7.50-18	8.00-18 Agr	-	-	-	-	-	-
FM 24	TR-218A	8.3R24	8.3-24	9.5R24	9.5-24	-	-	-	-	-
FM 22.5	TR-218A	500/60-22.5	600/50-22.5	710/40-22.5	-	-	-	-	-	-

Laboratório de Ensaios de Pneus



ISO 9001:2008



Certificações